

**Appui ponctuel:**

Livraison et pose d'appuis en élastomère armés pour l'isolation contre les vibrations et contre les bruits d'impact. Fournir le justificatif du calcul d'applicabilité des appuis.

Un certificat de contrôle général valable est requis conformément à la liste de règles de construction A, partie 2, n° 1.2, et doit être présenté à la direction de chantier.

Matériau : bloc isolant ESZ LeCo NRS avec certificat de contrôle général n° B-12-Bvl-2005

Appui ponctuel:

**Paramètres:**

Charge d'appui: \_\_\_\_\_ kN

Fréquence propre  $f_0$ : \_\_\_\_\_ Hz

Dimensions maximales admissibles de l'appui a x b: \_\_\_\_\_ mm

Épaisseur maximale de l'appui: \_\_\_\_\_ mm

Quantité: \_\_\_\_\_ pièces

**Indications obligatoires du soumissionnaire:**

Dimensions de l'appui et dimensionnement

largeur x longueur x hauteur

Données techniques:  $f_0$ ,  $C_{dyn}$ ,  $C_{stat}$

**Liste des fournisseurs:**

LeCo Lagertechnik AG

Landstrasse 1

5415 Nussbaumen

Tel. 056 290 13 15

info@leco-lager.com